

システム構成	HFMP (一脚) + AP-X (アダプタープレート) + HFMP キャリングケース		
最大搭載重量	7.5 kg (*1)	AP-X	
製品重量	2.1 kg	アダプタープレート取付部	3/8-16UNC(めねじ) / 1/4-20UNC(めねじ)
使用時高さ	① H: 1788 mm W: 380 mm (※参照)	スペアカメラネジ	3/8-16UNC
	② H: 768 mm W: 380 mm (//)	HFMP	
運搬時長さ	③ L: 763 mm (//)	一脚カメラネジ	3/8-16UNC
	L: 622 mm (一脚最小運搬時)	傾斜・パン角度	傾斜: ±20° (ロック解除時), パン: 360°
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート(*2)	パイプ径	上段:φ34 mm / 中段:φ29.5 mm / 下段:φ25 mm
	±30 mm	段数	3段
スライドプレートカメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC(ビデオボス付き)	脚固定方法	レバー式
	68 mm	パイプ材質	アルミニウム

備 考

(*1) 自立を保証する搭載荷重ではありません。

(*2) Manfrotto・Sachtlerのビデオ用ヘッドに装着可能。 ※Manfrotto・Sachtler 全ての機種には対応していません。

ミニ三脚を取り外した状態で一脚を使用しないでください。

■外観寸法図[単位:mm]

■HFMP (一脚最小運搬時)

■AP-X

