

システム構成	RH45D(ヘッド) + RT40RB(三脚) + SP-2B(グランドスプレッダー) + RC-50(キャリングケース)		
搭載最大重量	12 kg	ティルト角度	+90° / -70° , カウンターバランス最大時±40°
製品重量	6.7 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1730 mm W: 710 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 4.5 kg~10.5 kg (CG 100 mm)
	② H: 630 mm W: 1110 mm ( " )		切替: 無段階
運搬時長さ	③ L: 895 mm ( " )	油圧トルク切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段数	3段(材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツمام回転式
スペアカメラネジ	規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	スプレッダー	SP-2B(伸縮・着脱可能)
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	パンハンドル	PH-6B
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM, ABS

### 備 考

※カウンターバランス補助ツمامを同梱。

### ■外観寸法図[単位:mm]

