

システム構成	RHP85 (ヘッド) + T103B (三脚) + BR-6B (ミッドスプレッダー) + FP-3B (フットパッド) + RC-80 (キャリングケース)		
搭載最大重量	25 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°)
製品重量	11.6 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1895 mm W: 875 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 9 ~ 20 kg (CG 125 mm)
	② H: 955 mm W: 680 mm (〃)		切替: 無段階
運搬時長さ	③ L: 1010 mm (〃)	油圧トルク切替	ティルト, パン共 7段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (標準タイプ + ロングタイプ)	ボール径	φ100 mm
	標準タイプ: ±55 mm / ロングタイプ: ±85 mm	段数	3段 (材質: アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準, ロング 共 規格: 3/8-16UNC 2個	脚固定方法	ツマミ回転式
スペアカメラネジ	標準タイプ: 102 mm / ロングタイプ: 95 mm	スプレッダー	BR-6B (伸縮・着脱可能)
	規格: 3/8-16UNC 1個	パンハンドル	PH-8B
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面の裏側に装着)	ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP

備 考

パイプ外形... 上段: φ24 / 中段: φ24 / 下段: φ20

■外観寸法図 [単位: mm]

