

システム構成	REMO30 本体 (リモートヘッド) ※AP-5 (アダプタープレート) 含む		
搭載最大重量	5 kg	最大回転速度	高速: 9 秒 / 360°、低速: 51 秒 / 360°
搭載最大幅	250 mm		(ティルト、パン共)
製品重量	4.5 kg (締付ハンドル含む)	ティルト回転半径	最大 R 340 mm
カメラ搭載位置 調整範囲	① 前後: 80 mm (AP-5 スライドプレート移動量)	パン回転半径	R 300 mm
	② 76 mm (スライドプレート内カメラネジ移動量)	ティルト駆動	ティルト駆動切替ツマミで駆動力ON/OFF切替
	③ 上下: 115 mm (重量5 kg、CG140mmのカメラ対応) ※ティルトアーム回転中心基準: 15 mm~130 mm	動作温度	-10 °C ~ 40 °C
	④ 左右: 35 mm (レンズオフセット対応) ※取付部中心基準: 外側に10 mm、内側に25 mm	動作湿度	60 % 以下
		ケーブル長	5 mジョイント式: 6本 = 30mまで対応
カメラネジ	規格: 1/4-20UNC (ビデオボス付き)	取付部	φ75 mm、φ100 mmに対応 (アダプター不要)
スペアカメラネジ	規格: 1/4-20UNC 及び 3/8-16UNC 各1個	インターフェース	LANC ケーブル接続端子
	AP-5 本体、スライドプレート取付面に装着		BNC ケーブル接続端子

備 考

■外観寸法図 [単位: mm]

■AP-5

