

システム構成	H15 (ヘッド) + QL40B (三脚) + SP-1B (グランドスプレッダー) + RC-40 (キャリングケース)		
最大搭載重量	3 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	6.1 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1983 mm W: 710 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 0.8 ~ 2 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 715 mm W: 1090 mm (")		切替: 無段階完全バランス
運搬時長さ	③ L: 944 mm (")		表示: カウンターバランスメーター (照明付き)
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	ドラッグ切替	フリー及び3段階
	ワンタッチ着脱方式	ドラッグ機構	金属積層ユニット
カメラネジ (プレート内スライド幅)	±30 mm	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC (ビデオボス付き)	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
スペアカメラネジ	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個	キャリングハンドル	あり
水準器	LED照明付き	段数	3段 (2-2-1)
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	脚ロック方式	フリップ式
アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (ヘッド:1セット, 三脚:3セット)	スプレッダー	SP-1B (伸縮・着脱可能)
		パンハンドル	PH-6B (伸縮可能)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

※ 調整工具付属

■ 外観寸法図 [単位: mm]

