

システム構成	LX7 Head (ヘッド) + RT30RB (三脚) + SP-2B (グランドスプレッダー) + RC-20 (キャリングケース)		
搭載最大重量	8 kg	ティルト角度	+90° / -80°
製品重量	5.6 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1660 mm W: 710 mm (※参照)	カウンターバランス	固定
	② H: 560 mm W: 1105 mm (")	ドラッグ切替	固定
運搬時長さ	③ L: 855 mm (")	使用可能温度	-20 °C ~ +60 °C
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段 数	3段 (材質: アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC + ビデオボス	脚固定方法	ツミミ回転式
	76 mm	スプレッダー	SP-2B (伸縮・着脱可能)
スペアカメラネジ	3/8-16UNC 1個	アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (3セット)
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	キャリングハンドル	あり
パンハンドル	PH-5B	ケース材質	ナイロン

備 考

※ 六角棒スパナ (キャリングハンドル着脱用) 付属

■外観寸法図[単位:mm]

