

システム構成	NH10 (ヘッド) + RT20C (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-1B (フットパッド) + RC-30 (キャリングケース)		
搭載最大重量	4 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	3.8 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1665 mm W: 780 mm (※参照)	カウンターバランス	耐荷重域: 0 ~ 2.5 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 795 mm W: 575 mm (")		フリー及び5段階
運搬時長さ	③ L: 835 mm (")	ドラグ切替	フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	ドラグ機構	金属積層ユニット
	Manfrotto, Sachtler 互換	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
カメラネジ (プレート内スライド幅)	±30 mm	ヘッド取付	75mmボール / フラットベース
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC (ビデオボス付き)	段数	3段 (材質: カーボンパイプ)
スペアカメラネジ	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	脚ロック方式	ツمام回転式
アクセサリポート	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
	ヘッド左側面: ネジ穴 1/4", 3/8" 各1個	パンハンドル	専用パンハンドル
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

■外観寸法図[単位: mm]

