

システム構成	RH45D(ヘッド) + RT40RB(三脚) + BR-6B(ミッドスプレッダー) + FP-2B(フットパッド) + RC-50(キャリングケース)		
搭載最大重量	12 kg	ティルト角度	+90° / -70° , カウンターバランス最大時±40°
製品重量	6.5 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1710 mm W: 880 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 4.5 kg~10.5 kg (CG 100 mm)
	② H: 825 mm W: 670 mm (")		切替: 無段階
運搬時長さ	③ L: 895 mm (")	油圧トルク切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段数	3段(材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツマミ回転式
スペアカメラネジ	規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	スプレッダー	BR-6B(伸縮・着脱可能)
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	パンハンドル	PH-6B
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM, ABS

備 考

※カウンターバランス補助ツマミを同梱。

■外観寸法図[単位:mm]

