

システム構成	TH-V H (ヘッド) + TH-Z T (脚) + RC-10 (キャリングケース)		
最大搭載重量	5 kg	ティルト角度	+90° / -80°
製品重量	3.6 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1631 mm W: 835 mm (※参照)	カウンターバランス	固定
	② H: 731 mm W: 620 mm (")		—
運搬時長さ	③ L: 801 mm (")	使用可能温度	-20°C ~ +60°C
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)	ドラッグ切替	ティルト, パン共無段階可変フリクション
	±30 mm	ヘッド取付	75mm ポール / フラットベース (3/8" めねじ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC (ビデオボス付き)	段数	3段 (材質: アルミパイプ)
プレート内スライド幅	68 mm	脚固定方法	ツマミ回転式
スペアカメラネジ	無し	スプレッダー	ミッドスプレッダー (伸縮有り) * 着脱不可
水準器	LED照明付き	パンハンドル	専用パンハンドル (伸縮無し)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

■外観寸法図 [単位: mm]

■TH-V H

