

システム構成	RH35R(雲台) + RT30B(三脚) + BR-2B(ミッドスプレッダー) + FP-2B(フットパッド) + RC-30(キャリングケース)		
搭載最大重量	9 kg	ティルト角度	+90° / -70° , カウンターバランス最大時±40°
製品重量	5.9 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1655 mm W: 800 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 3 kg ~ 7.5 kg (CG 100 mm)
	② H: 810 mm W: 570 mm (//)		切替: 無段階
運搬時長さ	③ L: 855 mm (//)	油圧トルク切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段数	3段(材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格: 1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツمام回転式
	76 mm	スプレッダー	BR-2B(伸縮・着脱可能)
スペアカメラネジ	規格: 1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	パンハンドル	PH-6B
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	ケース材質	ナイロン

備 考

※カウンターバランス補助ツمامを同梱。

■外観寸法図[単位:mm]

