

システム構成	H45 (ヘッド) + RT40RB (三脚) + BR-6B (ミッドスプレッダー) + FP-2B (フットパッド) + RC-50 (キャリングケース)		
最大搭載重量	12 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°)
製品重量	6.6 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1712 mm W: 880 mm (※参照) ② H: 827 mm W: 670 mm ( " )	カウンターバランス	範囲: 4.5 ~ 10.5 kg (C.G. 100 mm) 切替: 無段階完全バランス 表示: カウンターバランスメーター (照明付き)
運搬時長さ	③ L: 897 mm ( " )	ドラッグ切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換) ワンタッチ着脱方式 標準タイプ: ±30 mm / ロングタイプ: ±85 mm	ドラッグ機構	金属積層ユニット
カメラネジ (プレート内スライド幅)	標準タイプ: 1/4-20UNC (ビデオボス付き) ロングタイプ: 1/4-20UNC 1個, 3/8-16UNC 2個	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
スペアカメラネジ	標準タイプ: 68 mm / ロングタイプ: 85 mm	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
水準器	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個	アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" 各 1ヶ所
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	段数	3段 (材質: アルミパイプ)
		脚固定方法	ツマミ回転式
		スプレッダー	BR-6B (伸縮・着脱可能)
		パンハンドル	PH-6B (伸縮可能)
		ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

## 備 考

※ カウンターバランス補助ツマミ付属

