

システム構成	NH10 (ヘッド) + RT20C (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-1B (フットパッド) + RC-20 (キャリングケース)		
搭載最大重量	4 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	3.8 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1670 mm W: 780 mm (※参照)	カウンターバランス	耐荷重域: 0 ~ 2.5 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 800 mm W: 575 mm (")		切替: 0 + 5段階
運搬時長さ	③ L: 835 mm (")	ドラッグ切替	ティルト, パン共 0 + 3段階
		ドラッグ機構	金属積層ユニット
カメラ取付 (スライド幅)	Manfrotto, Sachtler 互換	ヘッド取付	75mmボール / フラットベース
	±30 mm	アクセサリポート	ヘッド左側面: ネジ穴 1/4", 3/8" 各 1 個
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC + ビデオボス	段数	3段 (材質: カーボンパイプ)
カメラネジ	68 mm	脚固定方法	ツمام回転式
スペアカメラネジ	1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各 1 個	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	パンハンドル	専用パンハンドル
使用可能温度	-40°C ~ +60°C	ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備考

■外観寸法図 [単位: mm]

