

システム構成	RH35(雲台) + RT30B(三脚) + SP-2B(グラブスプレッダー) + RC-30(キャリングケース)		
搭載最大重量	9 kg	ティルト角度	+90° / -70° , カウンターバランス最大時±40°
製品重量	6 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1660 mm W: 710 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲: 3 kg~ 7.5 kg (CG 100 mm)
	② H: 560 mm W: 1105 mm ( " )		切替: 無段階
運搬時長さ	③ L: 855 mm ( " )	油圧トルク切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段数	3段 (材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツマミ回転式
52 mm	規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	スプレッダー	SP-2B (伸縮・着脱可能)
スペアカメラネジ	規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	パンハンドル	PH-4B
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	ケース材質	ナイロン

### 備 考

※カウンターバランス補助ツマミを同梱。

### ■外観寸法図[単位:mm]

