

| | | | |
|-----------------------|--|-----------|--------------------------------|
| システム構成 | RH45R(ヘッド) + RT40RB(三脚) + BR-6B(ミッドスプレッダー) + FP-2B(フットパッド) + RC-50(キャリングケース) | | |
| 搭載最大重量 | 12 kg | ティルト角度 | +90° / -70° , カウンターバランス最大時±40° |
| 製品重量 | 6.5 kg | パン角度 | 360° |
| 使用時高さ | ① H: 1710 mm W: 880 mm (※参照) | カウンターバランス | 範囲: 4.5 kg~10.5 kg (CG 100 mm) |
| | ② H: 825 mm W: 670 mm (") | | 切替: 無段階 |
| 運搬時長さ | ③ L: 895 mm (") | 油圧トルク切替 | ティルト, パン共フリー及び3段階 |
| カメラ取付 (スライド幅) | スライドプレート | ボール径 | φ75 mm |
| | ±40 mm | 段数 | 3段(材質:アルミパイプ) |
| カメラネジ (プレート内スライド幅) | 規格:1/4-20UNC(ビデオボス付) | 脚固定方法 | ツマミ回転式 |
| スペアカメラネジ | 規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個 | スプレッダー | BR-6B(伸縮・着脱可能) |
| | 雲台本体(スライドプレート取付面に装着) | パンハンドル | PH-6B |
| | | ケース材質 | ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP |

備 考

※カウンターバランス補助ツマミを同梱。

■外観寸法図[単位:mm]

