

## New Product: TH-M

### TH-Mシリーズ 概要

TH-Mは高い自立性能はそのままに利便性や操作性、メンテナンス性をさらに改良したHFMPの後継機種です。特にTH-Mの新機構である自立固定のパーフェクトロックによって一脚でのヘッドの操作性が格段に向上しました。

型番	出荷開始時期	標準価格(税別)	備考	JANコード
TH-M	2019年12月	¥24,000	自立運用を第一の目的に設計されたビデオモノポッド。	4986397412045
TH-M KIT	2019年12月	¥41,000	ビデオヘッド「TH-X H」付きセットモデル。	4986397412052



TH-M

TH-M KIT

TH-M(ヘッドなし)	
最大搭載重量	8kg
重量	1.8kg
高さ	74~176cm
一脚段数	3段
脚ロック方式	レバー式
ヘッド取付	1/4"ネジ、3/8"ネジ
パイプ材質	アルミニウム
パイプ径(上段/中段/下段)	34mm/29.5mm/25mm
一脚ケース	あり

TH-M KIT(ヘッドあり)	
最大搭載重量	4kg
ティルト角度	+90° / -80°
パン機能	あり
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
重量	2.7kg
高さ	87.5~189.5cm
一脚段数	3段
脚ロック方式	レバー式
ヘッド取付	1/4"ネジ、3/8"ネジ
カメラプレート	スライドプレート/マンフロット・ザハトラー互換
パイプ材質	アルミニウム
パイプ径(上段/中段/下段)	34mm/29.5mm/25mm
一脚ケース	あり

### ■HFMPとTH-Mの変更ポイント

#### ・パーフェクトロック

TH-Mではミニ三脚部分をフットペダルでロックさせると、ポール部分が回転しなくなります。HFMPでは操作がしづらかった、ミニ三脚ロック時のヘッド部分のパン操作をスムーズに行うことが出来るようになりました。これによりマニュアルフォーカスとパン操作の両方を駆使した撮影を快適に行えます。



#### ・ヘッド取付部分の変更

HFMPでは3/8"ネジのヘッドや機材しか取り付けませんでした。TH-Mでは1/4"ネジにも対応しています。3/8"ネジの中に1/4"ネジが収納されているので、どちらのネジでもそのまま簡単に取り付けることが出来ます。



#### ・メンテナンス性の向上

フットペダルとミニ三脚のデザインを改良し、土や泥などの汚れを拭き取りやすい形状にしました。



## ■その他の主なポイント

### ・自立状態での高い安定性

倒れにくいことを第一に考えて設計されたTH-Mは自立状態で高い安定性を誇ります。一脚が固定された状態であれば、手を放した状態で別の作業をすることができます。  
\*ただし、予期せぬ事故防止のため、その場は離れないでください。



### ・ワンタッチ切り替え

ミニ三脚部に搭載された独自機構のフットペダルを足で踏むことで、一脚固定のON/OFFが瞬時に切り替え可能です。  
撮影と移動を頻繁に行う現場において、機材準備の時間を飛躍的に軽減します。従来の一脚が抱える機材交換などのわずらわしさを解消し、撮影の機動力を高めます。



### ・スムーズな回転動作

埃や異物の混入を防ぐ内蔵型ボールジョイントにより、スムーズな回転動作を実現します。



### ・簡単な高さ調整

モノポッドに刻まれた目盛りにより、簡単かつ正確に高さ調節することができます。高さを頻繁に変える撮影現場で効果を発揮します。



### ・スピーディーな開閉操作

側面のボタンを押すことにより、ワンタッチでミニ三脚を折り畳むことができます。また、最後まで開脚するとロックが掛かり、安心して撮影に臨めます。



### ・デュアルヘッド仕様のパン・ティルトヘッド(TH-M KITのみ)

パン・ティルト機能のあるデュアルヘッド仕様により、一脚だけでなく、65mmボール三脚やフラットベース三脚、スライダースケータードリー等に取り付けて使用することができます。



### ・マンフロット/ザハトラ互換のスライドプレート(TH-M KITのみ)

Manfrotto、Sachtler互換のスライドプレートとワンタッチ着脱機構により、撮影現場であらゆる機材からプレートを変えずに素早いセッティングが可能です。



### ・専用キャリングケースを標準同梱

ショルダーストラップで持ち運びがしやすく、ケース内部のヘッド部分にある保護用プロテクションが機材を守ります。