

New Product: LXシリーズ(三脚システム)

LXシリーズ 概要

LXシリーズは中型から大型のリモートカメラ専用モデルです。堅牢性、信頼性、利便性を重視したシンプルなデザイン。リモートカメラ用にあえて機能を絞ることにより堅牢性や、安定感はそのままだに他の追従を許さない圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。

三脚システム

型番	出荷開始時期	標準価格(税別)	備考	JANコード*
LX5	2021年6月予定	¥68,000	中型リモートカメラ専用の三脚システム。グランドスプレッダー。	4986397410201
LX5 M	2021年6月予定	¥68,000	中型リモートカメラ専用の三脚システム。ミッドスプレッダー。	4986397410218
LX7	2021年4月	¥80,000	中型リモートカメラ専用の三脚システム。グランドスプレッダー。	4986397410300
LX7 M	2021年4月	¥80,000	中型リモートカメラ専用の三脚システム。ミッドスプレッダー。	4986397410317
LX10	2021年4月	¥220,000	大型リモートカメラ専用の三脚システム。グランドスプレッダー。	4986397200703
LX10 M	2021年4月	¥220,000	大型リモートカメラ専用の三脚システム。ミッドスプレッダー。	4986397200710
LX10 Studio	2021年4月	¥230,000	大型リモートカメラ専用の三脚システム。ドリーセットモデル。	4986397200727

LX5



LX5 M



	LX5	LX5 M
重量	5.5kg	5.2kg
高さ	56 ~ 166cm	81 ~ 165.5cm
ボール径	75mm	
三脚段数	3段	

	LX5 シリーズ
最大搭載重量	5kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	固定
ティルト角度	+90° / -80°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-40mm
カメラ取付	1/4" ネジ+ビデオボス
予備ネジ	なし

LX7



LX7 M



	LX7	LX7 M
重量	5.5kg	5.2kg
高さ	56 ~ 166cm	81 ~ 165.5cm
ボール径	75mm	
三脚段数	3段	

	LX7 シリーズ
最大搭載重量	8kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	固定
ティルト角度	+90° / -80°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-40mm
カメラ取付	1/4" ネジ+ビデオボス
予備ネジ	3/8" ネジ1個

LX10

LX10 M

LX10 Studio



	LX10	LX10 M	LX10 Studio
重量	7.6kg	7.4kg	10.9kg
高さ	63 ~ 173.5cm	83 ~ 171.5cm	91.5 ~ 187cm
ボール径	100mm		
三脚段数	3段		

	LX10 シリーズ
最大搭載重量	16kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	2段階
ティルト角度	+85° / -65°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-50mm
カメラ取付	3/8" ネジ2個、1/4" ネジ1個
予備ネジ	3/8" ネジ1個

■LXシリーズ(三脚システム)のポイント

・カウンターバランスシステム搭載

カウンターバランスシステムのバネが内蔵されているので、カメラが前後に倒れそうになっても水平付近まで戻ろうとするので安心してカメラを設置しておけます。



・バランス調整しやすいスライドプレート

カメラをヘッドに取り付けたあとでもプレートを動かせるので微調整が簡単にできます。



・便利な水準器

設置場所を移動しても瞬時にカメラの水平を取り、セッティングをすることができます。



・ドラッグ切り替え (LX10/LX10 M/LX10 Studioのみ)

カメラの荷重にあわせてパンとティルトそれぞれの粘りの度合いを切り替えられます。



・ロック機構

業務用三脚メーカーならではの設計により、少しの力でしっかりとロックすることができます。

